


Uponor Vario S Verteiler LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440707
Item no GF	35001140863
Item no GTIN	06414900440707
Item no LVI	2022246
Item no NRF	8361372
Item no VVS	046230102

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	1,7
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	214
Länge (l2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	135
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500876

Verpackung GTIN PL4	06414900501361
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	570
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00584022
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	2,1
Verpackungsgewicht PL4	252
Verpackungsbreite PL1	218
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at