


## GF JRGUMAT Thermomischer 3100 DN15 (38°C)

**1149430**

- Thermostatisches Mischventil mit Rückkehrventil in den Zuleitungen, 3100
- Temperatur: max. 70°C (Werkseinstellung 18/25°C), maximal 90°C (Werkseinstellung 38°C +)
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung und -bereich: 18°C (12-25°C) / 26°C (22-30°C) / 38°C (36-40°C) / 42°C (40-44°C) / 50°C (50-65°C)
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3100

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3100 DN15 (38°C)

1149430



### Product code

Item no EAN	7613263099143
Item no GF	350281423
Item no GTIN	07613263099143

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	73
Länge der Artikeleinheit	169
Gewicht der Artikeleinheit	1,03
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	50
Länge (I2)	29
Länge (I3)	26
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	50
Z-Messung h2	25
Z-Messung h3	60

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900057516
Verpackungshöhe PL1	74
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0025456
Verpackungsgewicht PL1	1,045
Verpackungsbreite PL1	172

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)