


GF JRGUMAT Thermomischer 3100 DN15 (26°C)

1149432

- Thermostatisches Mischventil mit Rückkehrventil in den Zuleitungen, 3100
- Temperatur: max. 70°C (Werkseinstellung 18/25°C), maximal 90°C (Werkseinstellung 38°C +)
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung und -bereich: 18°C (12-25°C) / 26°C (22-30°C) / 38°C (36-40°C) / 42°C (40-44°C) / 50°C (50-65°C)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3100

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT Thermomischer 3100 DN15 (26°C)

1149432



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263101853 |
| Item no GF | 350281426 |
| Item no GTIN | 07613263101853 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 80 |
| Länge der Artikeleinheit | 200 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,03 |
| Breite der Artikeleinheit | 120 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| Länge (I1) | 50 |
| Länge (I2) | 29 |
| Länge (I3) | 26 |
| Z-Messung h | 75 |
| Z-Messung h1 | 50 |
| Z-Messung h2 | 25 |
| Z-Messung h3 | 60 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900057530 |
| Verpackungshöhe PL1 | 74 |
| Verpackungslänge PL1 | 200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0025456 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,045 |
| Verpackungsbreite PL1 | 172 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at