

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 40°C DN50

**1149459**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 40°C (30-45°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 40°C

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 40°C DN50

1149459



### Product code

Item no EAN	7613263101440
Item no GF	350760012
Item no GTIN	07613263101440
Item no RSK	4927925
Item no VVS	723481012

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	154.5
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	3,51
Breite der Artikeleinheit	94.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	70
Länge (l2)	110
Z-Messung h1	60
Z-Messung h2	85
Z-Messung h3	70

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900057646
Verpackungshöhe PL1	126
Verpackungslänge PL1	290
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00807534
Verpackungsgewicht PL1	3,82
Verpackungsbreite PL1	221

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)