GF JRGUMAT Thermomischer DN32

1149484

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 70°C (60-80°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferzuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT Thermomischer DN32

1149484



Product code

Item no EAN	7612988876435
Item no GF	350760214
Item no GTIN	07612988876435
Item no RSK	4928003

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	127
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	1,59
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	130
Länge (l1)	52
Länge (l2)	78
Z-Messung d2	G2"
Z Measurement d3	G3/4"
Z Measurement d3	G3/4"
Z-Messung h1	41
Z-Messung h2	75
Z-Messung h3	52

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169332
Verpackungshöhe PL1	102
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00406164

Verpackungsgewicht PL1	1,81
Verpackungsbreite PL1	181

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com