

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C DN25

**1149494**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 70°C (60-80°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3400 70°C DN25

**1149494**



### Product code

Item no EAN	7612988876404
Item no GF	350760314
Item no GTIN	07612988876404
Item no RSK	4928002

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	94
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,91
Breite der Artikeleinheit	48
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	43
Länge (I2)	67
Z-Messung h1	36
Z-Messung h2	51
Z-Messung h3	43

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169424
Verpackungshöhe PL1	91
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00252434
Verpackungsgewicht PL1	1
Verpackungsbreite PL1	146

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)