


## GF JRGUMAT Thermomischer 3410 40°C DN65

**1149521**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 40°C (30-45°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Flansch



### Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3410 40°C

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT Thermomischer 3410 40°C DN65

1149521



### Measurements

Inner_diameter_di	65
Länge (I1)	145
Länge (I2)	290
Länge (I3)	112
Z-Messung h1	82
Z-Messung h2	121

### Product code

Item no EAN	7613263101471
Item no GF	350767215
Item no GTIN	07613263101471
Item no RSK	4927897

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	266.5
Länge der Artikeleinheit	290
Gewicht der Artikeleinheit	22,5
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169646
Verpackungshöhe PL1	220
Verpackungslänge PL1	395
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0291115
Verpackungsgewicht PL1	22,8499709871702
Verpackungsbreite PL1	335

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)