


GF iFIT Rohr gedämmt S10 25-2,5 25m 10mm

1151248

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT (weiß)
- Isolierung: W/mK 0,035



Ausschreibungstexte GF iFIT Rohr gedämmt S10

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Rohr gedämmt S10 25-2,5 25m 10mm

1151248



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 45 |
| Wandstärke_s | 2,5 |
| Wandstärke_s1 | 10 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205905705 |
| Item no GF | 762101317 |
| Item no GTIN | 07611205905705 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,15 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900225984 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205912161 |
| Verpackung GTIN PL4 | 07611205908041 |
| Verpackungshöhe PL1 | 240 |
| Verpackungshöhe PL2 | 780 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1800 |
| Verpackungslänge PL1 | 770 |
| Verpackungslänge PL2 | 790 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 25 |
| Verpackungsmenge PL2 | 25 |
| Verpackungsmenge PL4 | 175 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,142296 |
| Verpackungsband PL2 | 0,191022 |
| Verpackungsband PL4 | 1,728 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,76 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,86 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 52,02 |
| Verpackungsbreite PL1 | 770 |
| Verpackungsbreite PL2 | 310 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at