


## GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls L313

1151712

- Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- Aus dem INSTAFLEX Sortiment



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls L313

1151712



### Product code

Item no EAN	7611205830922
Item no GF	760855133
Item no GTIN	07611205830922

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	313
Gewicht der Artikeleinheit	0,292
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	310
Länge (I2)	153
Länge (I3)	250
Z-Messung h1	21

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900050128
Verpackungshöhe PL1	18
Verpackungslänge PL1	313
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,000287334
Verpackungsgewicht PL1	0,292
Verpackungsbreite PL1	51

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)