


## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° 32-20 32

1152207



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90°

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° 32-20 32

1152207



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I2)	38
Länge (I3)	38
Z-Messung d2	20
z1	18
Z2	23
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205823450
Item no GF	761066922
Item no GTIN	07611205823450
Item no RSK	1874839

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,284
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132404
Verpackung GTIN PL4	06414900132411
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	2880

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002592
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	1,43
Verpackungsgewicht PL4	848,68
Verpackungsbreite PL1	180
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)