


GF Instaflex Schweißapparat Electro Fusion G3 L300

1152285

- Inklusive Schweißkabel für Fittings ohne Werkzeugkasten, Primärkabel 110 V, Primärkabel 230 V
- Primärkabel (3 m) mit Euro-Standardstecker, EU-Standardstecker
- Technische Daten: Spannung wählbar 110 V und 230 V, Leistung max. 1.500 W
- Technische Daten: Frequenz 47/65 Hz, Schutzart IP54, inkl. Netzkabel 110 V und 230 V (3 m) mit EU-Standardstecker
- * auf Anfrage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Schweißapparat Electro Fusion G3

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Schweißapparat Electro Fusion G3 L300

1152285



Product code

Item no EAN	7611205812416
Item no GF	761069015
Item no GTIN	07611205812416

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	330
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	11,5
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900112208
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	600
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,075
Verpackungsgewicht PL1	11,6015239453618
Verpackungsbreite PL1	500

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at