


GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° Electro Fusion 50-32 50

1152346



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° Electro Fusion 50-32 50

1152346



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (I2)	72
Länge (I3)	78
Z-Messung d2	32
z1	29
Z2	30
Z3	29

Product code

Item no EAN	7611205814434
Item no GF	761069262
Item no GTIN	07611205814434
Item no LVI	2075296
Item no RSK	1874693

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190718
Verpackung GTIN PL2	06414900190725
Verpackung GTIN PL4	06414900190732
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	160

Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001536
Verpackungsband PL2	0,02184
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,263
Verpackungsgewicht PL2	3
Verpackungsgewicht PL4	127
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at