


## GF Instaflex Kappe d20

1152353

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Kappe

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Kappe d20

1152353



### Product code

Item no EAN	7611205823788
Item no GF	761069271
Item no GTIN	07611205823788
Item no RSK	1874699

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	71
Länge der Artikeleinheit	41
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	70
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900112246
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungslänge PL1	129
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00076626
Verpackungsgewicht PL1	0,033
Verpackungsbreite PL1	110

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)