


GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d50

1152549

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Dichtring: EPDM, zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Anschluss: Elektroschweißung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d50

1152549



Product code

Item no EAN	7611205901622
Item no GF	761069651
Item no GTIN	07611205901622

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	91
Länge der Artikeleinheit	240
Gewicht der Artikeleinheit	1,369
Breite der Artikeleinheit	198
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	120
Z	71

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128698
Verpackung GTIN PL2	06414900128704
Verpackung GTIN PL4	06414900128711
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	144
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,01092
Verpackungsband PL2	0,01092
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	1,375
Verpackungsgewicht PL2	7,175
Verpackungsgewicht PL4	541,6
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL2	210
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at