

GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 20x3/4" 94L

1152582

- Muffenschweiß-Übergang auf Adapter mit loser Mutter
- Gewinde mit UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Inkl. EPDM-Flachdichtung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter/Flachdichtung

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 20x3/4" 94L

1152582



Product code

Item no EAN	7611205903534
Item no GF	761069685
Item no GTIN	07611205903534

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16.5
Länge der Artikeleinheit	111.186
Gewicht der Artikeleinheit	0,158
Breite der Artikeleinheit	16.5
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	102
Z	94

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113465
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000224
Verpackungsgewicht PL1	0,235
Verpackungsbreite PL1	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at