


## GF Instaflex Adapter MT 32x1"

1152613

- Elektroschweiß-Übergang mit Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter MT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Adapter MT 32x1"

1152613



### Product code

Item no EAN	7611205903190
Item no GF	761069716
Item no GTIN	07611205903190

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56.2
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,254
Breite der Artikeleinheit	53.7
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	102
Z	43

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113762
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	104
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0006656
Verpackungsgewicht PL1	0,264
Verpackungsbreite PL1	80

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)