


GF Instaflex Adapter MT 63x2"

1152616

- Elektroschweiß-Übergang mit Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter MT 63x2"

1152616



Product code

Item no EAN	7611205903305
Item no GF	761069719
Item no GTIN	07611205903305

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95.8
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,855
Breite der Artikeleinheit	88.7
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	150
Z	76

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113793
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002304
Verpackungsgewicht PL1	0,94
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at