



GF Instaflex T-Adapter 90° MT d25

1152635

- Elektroschweiß-T-Stück mit Übergang auf Außengewinde
- Gewinde mit UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Adapter 90° MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Adapter 90° MT d25

1152635



Product code

Item no EAN	7611205904340
Item no GF	761069738
Item no GTIN	07611205904340

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	117
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,225
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	88
z1	16
z2	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113809
Verpackungshöhe PL1	74
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00150368
Verpackungsgewicht PL1	0,231876555232505
Verpackungsbreite PL1	127

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at