


GF Instaflex Satteladapter MT 225-32 1"

1152662

- Sattel-Schweißübergang auf Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Satteladapter MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Satteladapter MT 225-32 1"

1152662



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205904326 |
| Item no GF | 761069765 |
| Item no GTIN | 07611205904326 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 70 |
| Länge der Artikeleinheit | 130 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,282 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|-----|
| LÄNGE_L | 108 |
| Z | 91 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900114073 |
| Verpackungshöhe PL1 | 10 |
| Verpackungslänge PL1 | 150 |
| Verpackungsmenge PL1 | 2 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00015 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,574 |
| Verpackungsbreite PL1 | 100 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at