


## GF Instaflex Übergang d32

1152671

- Werkstoff: V4A / 316L



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Übergang d32

1152671



### Product code

Item no EAN	7611205910617
Item no GF	761069776
Item no GTIN	07611205910617

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46.2
Länge der Artikeleinheit	109
Gewicht der Artikeleinheit	0,21
Breite der Artikeleinheit	46.2
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	43
Länge (I2)	16

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114103
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungslänge PL1	109
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000240781
Verpackungsgewicht PL1	0,212
Verpackungsbreite PL1	47

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)