

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 20



1152696

Werkstoff: PB, Messing, Rotguss

Messing: UBA-konform

Anschluss: Muffenschweißung

Dichtung: EPDM, zugelassen für heißes und kaltes Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 20

1152696



Product code

Item no EAN	7611205901721
Item no GF	761070304
Item no GTIN	07611205901721

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,379
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	40
Z	25

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128575
Verpackung GTIN PL2	06414900128582
Verpackung GTIN PL4	06414900128599
Verpackungshöhe PL1	76
Verpackungshöhe PL2	240
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL1	157
Verpackungslänge PL2	415
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	760
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00131252
Verpackungsband PL2	0,016932
Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL1	0,393
Verpackungsgewicht PL2	4,78
Verpackungsgewicht PL4	388,28
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	170
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at