

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 40



1152699

Werkstoff: PB, Messing, Rotguss

Messing: UBA-konform

Anschluss: Muffenschweißung

Dichtung: EPDM, zugelassen für heißes und kaltes Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 40

1152699



Product code

Item no EAN	7611205901783
Item no GF	761070307
Item no GTIN	07611205901783

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	191
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	1,099
Breite der Artikeleinheit	91
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	55
Z	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128483
Verpackung GTIN PL2	06414900128490
Verpackung GTIN PL4	06414900128506
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	288
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,01092
Verpackungsband PL2	0,01092
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,15
Verpackungsgewicht PL2	6,05
Verpackungsgewicht PL4	335
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL2	210
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at