



GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 50

1152700

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Anschluss: Muffenschweißung
- Dichtung: EPDM, zugelassen für heißes und kaltes Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 50

1152700



Product code

Item no EAN	7611205901806
Item no GF	761070308
Item no GTIN	07611205901806

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	1,151
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	60
Z	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128452
Verpackung GTIN PL2	06414900128469
Verpackung GTIN PL4	06414900128476
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	265
Verpackungslänge PL2	265
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	288
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,01085175
Verpackungsband PL2	0,01085175
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,321
Verpackungsgewicht PL2	4,774
Verpackungsgewicht PL4	363,728
Verpackungsbreite PL1	195
Verpackungsbreite PL2	195
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at