

GF Primofit Rohrbruchdichtband 74-80 length75

1156357

- Material: Edelstahl/EPDM



Ausschreibungstexte GF Primofit Rohrbruchdichtband

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Rohrbruchdichtband 74-80 length75

1156357



Product code

Item no EAN	7611205019815
Item no GF	724856438
Item no GTIN	07611205019815

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	73
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,5
Breite der Artikeleinheit	81
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	75
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205069810
Verpackung GTIN PL4	06414900245586
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,714
Verpackungsgewicht PL4	155
Verpackungsbreite PL1	190

Verpackungsbreite PL4

800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at