


GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR 20 G

1156413

- inklusive Stützhülsen
- *** gemäß EN 1555-2



Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung PE SDR11 NBR 20 G

1156413



Product code

Item no EAN	7611205014230
Item no GF	775102201
Item no GTIN	07611205014230
Item no RSK	1541360
Item no VVS	005725420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	0,357
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	82
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205764234
Verpackung GTIN PL2	07611205064235
Verpackung GTIN PL4	06414900075374
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000172125
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,367
Verpackungsgewicht PL2	7,44
Verpackungsgewicht PL4	426,76
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at