

GF Primofit Kupplung STL FKM 3 G

1156507

- * Flanschkonstruktion



Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kupplung STL FKM 3 G

1156507



* Dim. 4

Product code

Item no EAN	7611205015985
Item no GF	775108058
Item no GTIN	07611205015985

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	132
Länge der Artikeleinheit	191
Gewicht der Artikeleinheit	4,2
Breite der Artikeleinheit	132
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	191
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205765989
Verpackung GTIN PL2	07611205065980
Verpackung GTIN PL4	06414900074193
Verpackungshöhe PL1	132
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	191
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,003327984
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	4,2036
Verpackungsgewicht PL2	8,6212
Verpackungsgewicht PL4	490,5448
Verpackungsbreite PL1	132
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at