

GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM 1 - R1 MT G

1156608

- Für Stahlrohr EN 10255-1
- Außengewinde R gemäß EN 10226-1



Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM 1 - R1 MT G

1156608



Product code

Item no EAN	7611205017422
Item no GF	775208053
Item no GTIN	07611205017422

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,382
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	90
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205767426
Verpackung GTIN PL2	07611205067427
Verpackung GTIN PL4	06414900073455
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00031329
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,39015
Verpackungsgewicht PL2	4,0215
Verpackungsgewicht PL4	314,548
Verpackungsbreite PL1	59
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at