

GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM 3/8 G

1156721

für Stahlrohr EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM 3/8 G

1156721



Product code

Item no EAN	7611205020149
Item no GF	775306050
Item no GTIN	07611205020149

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,45
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205770143
Verpackung GTIN PL2	07611205070144
Verpackung GTIN PL4	06414900245470
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	77
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00036421
Verpackungsband PL2	0,00494

Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,45815
Verpackungsgewicht PL2	2,41075
Verpackungsgewicht PL4	198,574
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at