

GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM 2 G

1156727

für Stahlrohr EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM 2 G

1156727



Product code

Item no EAN	7611205020200
Item no GF	775306056
Item no GTIN	07611205020200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	131
Gewicht der Artikeleinheit	2,24
Breite der Artikeleinheit	166
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	166
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205770204
Verpackung GTIN PL2	07611205070205
Verpackung GTIN PL4	06414900245418
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	131
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	162
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,002087616
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,2436
Verpackungsgewicht PL2	6,9448
Verpackungsgewicht PL4	400,0192
Verpackungsbreite PL1	166
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at