


GF Primofit Kappe STL FKM 1 1/4 G

1156886

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Kappe STL FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kappe STL FKM 1 1/4 G

1156886



Product code

Item no EAN	7611205022747
Item no GF	775458054
Item no GTIN	07611205022747

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	68
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	54
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205772741
Verpackung GTIN PL2	07611205072742
Verpackung GTIN PL4	06414900244220
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	68
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000249696
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,342524
Verpackungsgewicht PL2	3,54524
Verpackungsgewicht PL4	280,25728
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at