


GF Primofit Kappe STL FKM 2 G

1156888

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Kappe STL FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kappe STL FKM 2 G

1156888



Product code

Item no EAN	7611205022761
Item no GF	775458056
Item no GTIN	07611205022761

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,65
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	60
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205772765
Verpackung GTIN PL2	07611205072766
Verpackung GTIN PL4	06414900244206
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	96
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00055296
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,662524
Verpackungsgewicht PL2	6,83924
Verpackungsgewicht PL4	394,31896
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at