


GF Primofit Reparaturklemme lang STL 3 G

1156896

- geeignet für Rohraußendurchmesser d'



Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme lang STL

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Reparaturklemme lang STL 3 G

1156896



Product code

Item no EAN	6414900653794
Item no GF	775712058
Item no GTIN	06414900653794

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	117
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	2,82
Breite der Artikeleinheit	152
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	160
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205078577
Verpackung GTIN PL4	06414900243223
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	108
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	5,734
Verpackungsgewicht PL2	11,468
Verpackungsgewicht PL4	644,272

Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at