


GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 42mm

1156911

- Einsatzbereich: Verwendbar zur temporären Abdichtung von lokal eingeschränkten Beschädigungen an Rohren (andere Einsatzgebiete auf Anfrage).
- Rohrwerkstoffe: Verwendbar für
- Kupferrohre gemäss DIN EN 1057 (früher DIN 1786)
- Medien: Wasser (andere Medien auf
- Anfrage)
- Betriebsdruck: bis 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 90°C



Ausschreibungstexte GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer

Spezifikation


- Hergestellt aus hochwertigem weissen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäss EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Messing-Reparaturklemme kurz Kupfer 42mm

1156911



Product code

Item no EAN	7611205028374
Item no GF	775723057
Item no GTIN	07611205028374

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,54
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778378
Verpackung GTIN PL2	07611205078379
Verpackung GTIN PL4	06414900243353
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0003432
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,54815
Verpackungsgewicht PL2	11,177
Verpackungsgewicht PL4	628,558
Verpackungsbreite PL1	78
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at