

## GF Primofit Dichtsatz mit Stützhülse EPDM PE SDR11 POM 20

**1156982**

- Für PE/PE-Xa-Rohre gemäß EN 12201-2, DIN 16892/93 und EN ISO 15875-2
- inklusive Stützhülse
- EPDM-Dichtung: Ethylen-Propylen-Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser in der verzinkten Ausführung (16 bar, < 25 °C), für warmes Trinkwasser in der Edelstahlausführung (16 bar, < 95 °C).



### Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz mit Stützhülse EPDM PE SDR11 POM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H<sub>2</sub> in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

#### Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Dichtsatz mit Stützhülse EPDM PE SDR11 POM 20

1156982



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205023447  |
| Item no GF   | 775959201      |
| Item no GTIN | 07611205023447 |

Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 21    |
| Länge der Artikeleinheit   | 150   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,035 |
| Breite der Artikeleinheit  | 110   |
| Item_UOM                   | St.   |

Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205773441 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205073442 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900243995 |
| Verpackungshöhe PL1  | 21             |
| Verpackungshöhe PL2  | 200            |
| Verpackungshöhe PL4  | 729            |
| Verpackungslänge PL1 | 150            |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL2 | 25             |
| Verpackungsmenge PL4 | 1350           |
| Verpackungstyp PL1   | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2   | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4   | Pallet         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0003465 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988   |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984   |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,04315   |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,29275   |
| Verpackungsgewicht PL4 | 94,8085   |
| Verpackungsbreite PL1  | 110       |
| Verpackungsbreite PL2  | 190       |
| Verpackungsbreite PL4  | 800       |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com