

GF Primofit Dichtsatz FKM STL 4 B

1157020

- Dimension bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.
- D gibt den Bereich des Außendurchmessers des Stahlrohrs an.



Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz FKM STL

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Dichtsatz FKM STL 4 B

1157020



Product code

Item no EAN	7611205023898
Item no GF	775967969
Item no GTIN	07611205023898

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	134
Gewicht der Artikeleinheit	0,204
Breite der Artikeleinheit	134
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205773892
Verpackung GTIN PL2	07611205073893
Verpackung GTIN PL4	06414900243797
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	134
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00053868
Verpackungsband PL2	0,00494

Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,206825
Verpackungsgewicht PL2	2,18825
Verpackungsgewicht PL4	182,554
Verpackungsbreite PL1	134
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at