


GF JRGURED Druckminderer 1140 4 bar DN100

1157104

- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), vor Ort einstellbar 150 - 600 kPa (1,5 - 6 Bar)
- *Sonderversion auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch



Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1140 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1140 4 bar DN100

1157104



Measurements

Inner_diameter_di	100
Länge (l1)	350
Länge (l2)	175
Z-Messung d2	257
Z-Messung h1	166
Z-Messung h2	465

Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	220
Länge der Artikeleinheit	630
Gewicht der Artikeleinheit	55
Breite der Artikeleinheit	350
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414900118361
Verpackungshöhe PL4	650
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,624
Verpackungsgewicht PL4	75
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at