


## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar DN50

**1157197**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher mit Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar DN50

1157197



### Product code

Item no EAN	6414900452502
Item no GF	350692061
Item no GTIN	06414900452502
Item no LVI	1720876

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	573
Gewicht der Artikeleinheit	8
Breite der Artikeleinheit	268
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	269
Länge (I2)	47
Z-Messung h1	415
Z-Messung h2	151
Z	88

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117465
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	575
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,021735
Verpackungsgewicht PL1	8,5
Verpackungsbreite PL1	270

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)