


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN25

1157198

- Beschreibung: Druckmessgerät-Anschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN25

1157198



Product code

Item no EAN	7613263117328
Item no GF	350692101
Item no GTIN	07613263117328

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	502
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	2,93
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	100
Z-Messung h1	404
Z-Messung h2	90
Z	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117328
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014544
Verpackungsgewicht PL1	3,6
Verpackungsbreite PL1	606

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at