


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN50

1157201

- Beschreibung: Druckmessgerät-Anschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN50

1157201



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452588 |
| Item no GF | 350692161 |
| Item no GTIN | 06414900452588 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 130 |
| Länge der Artikeleinheit | 573 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 7 |
| Breite der Artikeleinheit | 175 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (l1) | 175 |
| Z-Messung h1 | 414 |
| Z-Messung h2 | 151 |
| Z | 88 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07613263117472 |
| Verpackungshöhe PL1 | 140 |
| Verpackungslänge PL1 | 714 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0189924 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 7,5 |
| Verpackungsbreite PL1 | 190 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at