


## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4 bar DN32

**1157203**

- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Druckreduktionsventil, Feinfilter, Vereinigungen
- Filterbecher: Rotguss



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4 bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4 bar DN32

1157203



### Product code

Item no EAN	7613263117366
Item no GF	350692221
Item no GTIN	07613263117366

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	520
Länge der Artikeleinheit	196
Gewicht der Artikeleinheit	3,65
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	196
Länge (I2)	38
Z-Messung h1	403
Z-Messung h2	109
Z	60

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117366
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014544
Verpackungsgewicht PL1	4,3
Verpackungsbreite PL1	606

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)