


## GF JRGURED UP Rohbauset DN20

**1157269**

- Beschreibung: nur Ventilgehäuse, Bypass-Stecker und Schutz, ohne Kartusche und Rosette
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Rohbauset

#### Spezifikation


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

#### Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

## GF JRGURED UP Rohbauset DN20

1157269



### Product code

Item no EAN	7613263096654
Item no GF	350739016
Item no GTIN	07613263096654

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	178
Gewicht der Artikeleinheit	0,98
Breite der Artikeleinheit	132
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	22
Z-Messung d2	66
Z-Messung h1	22
Z-Messung h3	64 - 154
Z	41

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176675
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	1,08
Verpackungsbreite PL1	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)