

GF JRGURED UP Kartusche 3 bar DN20

1157274

- Beschreibung:+, Siebnetz 1.000 µm
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 300 kPa (3 Bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Kartusche 3 bar

Spezifikation

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Kartusche 3 bar DN20

1157274



Product code

Item no EAN	7613263087775
Item no GF	350739084
Item no GTIN	07613263087775

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176712
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00063
Verpackungsgewicht PL1	0,57
Verpackungsbreite PL1	70

Measurements

Z-Messung d2	29
Z-Messung h1	83

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at