GF JRGURED Druckminderer 1330 1330, 6 bar DN32

1157304

- Beschreibung: Druckanzeigeanschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar), vor Ort verstellbar 600 - 1000 kPa (6 - 10 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde





Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1330 1330, 6 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1330 1330, 6 bar DN32

1157304





Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/2
Innengewinde Rp3	1/4
Länge (l1)	196
Länge (l2)	38
AUSSENGEWINDE R1	1 1/4
Z-Messung d	32
Z Measurement d4	72
Z-Messung h1	67
Z-Messung h2	109
Z	60

Product code

Item no EAN	7613263116444
Item no GF	350740461
Item no GTIN	07613263116444

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	174
Länge der Artikeleinheit	196
Gewicht der Artikeleinheit	2,75
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116444
Verpackungshöhe PL1	91
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0028665

Verpackungsgewicht PL1	2,85
Verpackungsbreite PL1	126

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com