


GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 16

1157548

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 16

1157548



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	115
Länge (I2)	133
Z-Messung h	87
z1	28
Z2	50

Product code

Item no EAN	7613263008701
Item no GF	350896263
Item no GTIN	07613263008701
Item no LVI	1749144

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	135
Gewicht der Artikeleinheit	0,352
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535489
Verpackung GTIN PL2	06414900192613
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00075843
Verpackungsband PL2	0,000924
Verpackungsgewicht PL1	0,355
Verpackungsgewicht PL2	0,452
Verpackungsbreite PL1	106
Verpackungsbreite PL2	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at