


## GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 20

**1157549**

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 20

1157549



### Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	122
Länge (I2)	137
Z-Messung h	87
z1	27
Z2	51

### Product code

Item no EAN	7613263008695
Item no GF	350896264
Item no GTIN	07613263008695
Item no LVI	1749145

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	139
Gewicht der Artikeleinheit	0,38
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235556
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000847
Verpackungsgewicht PL1	0,39
Verpackungsbreite PL1	110

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)