


GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 32

1157551

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 32

1157551



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	178
Länge (l2)	182
Z-Messung h	117
z1	28
Z2	75

Product code

Item no EAN	7613263008671
Item no GF	350896266
Item no GTIN	07613263008671
Item no LVI	1749147

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,95
Breite der Artikeleinheit	143
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535502
Verpackung GTIN PL2	06414900192637
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL2	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0016302
Verpackungsband PL2	0,00171
Verpackungsgewicht PL1	0,9716
Verpackungsgewicht PL2	1,0646056037
Verpackungsbreite PL1	143
Verpackungsbreite PL2	150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at