


GF JRG Sanipex MT KRV absperribar 50

1157558

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperribar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 50

1157558



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (I1)	256
Länge (I2)	246
Z-Messung h	148
z1	46
Z2	108

Product code

Item no EAN	7613263008534
Item no GF	350896292
Item no GTIN	07613263008534
Item no LVI	1749149

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	2,187
Breite der Artikeleinheit	187
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535519
Verpackung GTIN PL2	06414900192644
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	280
Verpackungslänge PL2	280
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0047124
Verpackungsband PL2	0,004788
Verpackungsgewicht PL1	2,2086
Verpackungsgewicht PL2	2,3934590541
Verpackungsbreite PL1	187
Verpackungsbreite PL2	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at