


GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 50

1157558

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 50

1157558



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 50 |
| Länge (I1) | 256 |
| Länge (I2) | 246 |
| Z-Messung h | 148 |
| z1 | 46 |
| Z2 | 108 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263008534 |
| Item no GF | 350896292 |
| Item no GTIN | 07613263008534 |
| Item no LVI | 1749149 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 90 |
| Länge der Artikeleinheit | 280 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,187 |
| Breite der Artikeleinheit | 187 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900192644 |
| Verpackungshöhe PL2 | 90 |
| Verpackungslänge PL2 | 280 |
| Verpackungsmenge PL2 | 1 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsband PL2 | 0,004788 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,3934590541 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at