


GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 63

1157559

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 63

1157559



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (l1)	315
Länge (l2)	288
Z-Messung h	170
z1	55
Z2	134

Product code

Item no EAN	7613263008527
Item no GF	350896293
Item no GTIN	07613263008527
Item no LVI	1749150

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	340
Gewicht der Artikeleinheit	3,465
Breite der Artikeleinheit	218
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235570
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	340
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00748
Verpackungsgewicht PL1	3,475
Verpackungsbreite PL1	220

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at