


## GF JRG Sanipex Dichtung d25

**1157565**

- Werkstoff: AFM34
- Beschreibung: für 4700, 5550
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dichtung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Dichtung d25

1157565



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Z-Messung d2	18
Z-Messung h	1,5

### Product code

Item no EAN	7613263040800
Item no GF	350928726
Item no GTIN	07613263040800

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	2
Länge der Artikeleinheit	25
Gewicht der Artikeleinheit	0,001
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535526
Verpackungshöhe PL1	1.5
Verpackungslänge PL1	25
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,0000009375
Verpackungsgewicht PL1	0,011
Verpackungsbreite PL1	25

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)